

**Abdeckband PC22, 260°C, Polyimid Kapton mit Silikon, hell-goldbraun, leicht dehnungsfähig  
chemikalien- und säurebeständig**

**HR79**



Artikelnummer	Breite mm	Rollenlänge m
HR790005-S	5	33
HR790010-S	10	33
HR790015-S	15	33
HR790020-S	20	33
HR790025-S	25	33
HR790030-S	30	33
HR790040-S	40	33
HR790045-S	45	33
HR790050-S	50	33
HR790080-S	80	33
HR790100-S	100	33
HR790150-S	150	33

Andere Breiten auf Anfrage.

**Anwendung:** Anodisieren / Eloxieren, Pulverbeschichtungen, KTL-Tauchlackierung, Leiterplattentechnik.  
Bei Zweifarben-Beschichtungen mit TGIC-freiem Pulverlack sind Praxisversuche erforderlich.

#### Technische Daten

Träger:	Polyimid 0.025 mm
Kleber:	Silikonklebstoff 0.035 mm
Gesamtdicke:	0.060 mm
Zugfestigkeit (N/25 mm):	≥ 140
Dehnung (%):	≥ 35
Elektrischer Widerstand (KV):	6
Klebekraft (N/25 mm):	≥ 5
Hitzebeständigkeit (°C):	260